



GTX 10W-40 A3/B4

Overlegen beskyttelse mod slam, som giver motoren større driftssikkerhed

Beskrivelse

Castrol GTX er en af verdens kendteste og med betroede motorolier. Det er mere end bare olie. Det er flydende ingeniørkunst, som beskytter mod problemer som slam, som din motor står over for hver dag.

Krævende køreforhold, som f.eks dagligdags stop-kør/stop-start trafik, barske vejrbetingelser og forlængede skifteintervaller, kan tilsammen bevirke belægninger af en tyk, tjærelignende substans, som kaldes slam.

Du kan ikke se denne ophobning af slam, men den kan forringe din motors ydeevne og forårsage for tidligt motornedbrud. Beskyt din bil mod skadelig slamdannelse med Castrol GTX.

Anvendelsesområde

Castrol GTX 10W-40 A3/B4 er velegnet til brug i benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie af typen ACEA A3/B3, A3/B4 eller API SL/CF 10W-40.

Castrol GTX 10W-40 A3/B4 er godkendt til brug i køretøjer, som kræver MB-Approval 229.1 eller VW 501 01/505 00 specifikationer.

Fordele

Castrol GTX 10W-40 A3/B4:

- Indeholder anti-slamdannende stoffer, som giver 25% bedre beskyttelse i sammenligning med de strenge branchekrav*
- Overlegen beskyttelse mod viskositetsnedbrydelse og termisk sammenbrud
- Indeholder anti-slid additiver, som forlænger motorens levetid

*ACEA A3/B4, API SL Sekvens VG

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol GTX 10W-40 A3/B4
Tæthed ved 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskositet, kinematisk ved 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskositet, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskositet, kinematisk ved 40°C	ASTM D445	mm ² /s	98.9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	155
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-36
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	204
Aske, forsvovlet	ASTM D874	% wt	1.3

Specifikationer

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01/ 505 00

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

GTX 10W-40 A3/B4
15 Jan 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk