

Transmax DUAL

Transmissionsolie til dobbeltkoblinger

Beskrivelse

Castrol Transmax Dual, formuleret med Smooth Drive Technology™, er en fuldsyntetisk olie til brug i transmissioner med dobbeltkobling. Olien er godkendt og anvendes som fabrikspåfyldning af førende producenter af biler og udstyr, inklusive GetragFord, Audi, Volvo, Mitsubishi og Chrysler (europæiske modeller). Den er velegnet til brug i VW, SEAT og Skoda (6 gear) DSG. Castrol Transmax Dual, formuleret med Smooth Drive Technology™, yder større beskyttelse og giver lettere og mere smidigt gearskift i længere tid.

Fordele

- Forstærkede friktionsegenskaber sikrer mere smidigt gearskift
- Forbedret slidbeskyttelse giver længere levetid for delene i gearkassen
- Fremragende termisk og oxidativ stabilitet, som effektivt beskytter mod oxidering
- Fremragende synkronisering og kobling som følge af de velafbalancerede friktionsegenskaber
- Høj skærestabilitet – ensartet viskositet i hele oliens levetid
- Dokumenteret ydeevne ved test i marken

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Typisk værdi
Viskositet, kinematisk ved 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,2
Densitet @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.838
Flydepunkt	DIN-ISO 3016	°C	-72
Viskositet, Brookfield ved -40C	DIN 51398	cP	7500
Flammepunkt, COC	ISO 2592	°C	230
Farve	Visuel		Grøn
Viskositet, kinematisk ved 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		166

Specifikationer

VW G 052 529 (for Audi applications)
Recommended for use in:
Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)
Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT
VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned,

så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax DUAL

11 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk