

Transmax Dex III Multivehicle

Automatisk transmissionsvæske

Beskrivelse

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, formuleret med Smooth Drive Technology™, er udviklet til GM automatiske transmissioner produceret før 2005 og til Ford automatiske transmissioner fra perioden 1983-1996, hvor der kræves DEXRON® (II eller III) eller MERCON®. Olien er godkendt til brug i Allison transmissioner til tunge køretøjer efter TES 389. Den er også godkendt til brug i automatiske transmissioner i en lang række europæiske tunge køretøjer. Den kan anvendes i visse enheder med servostyring. Castrol Transmax Dex III Multivehicle, formuleret med Smooth Drive Technology™, yder forstærket beskyttelse og giver mere smidigt gearskift i længere tid.

Fordele

- De mange producentgodkendelser gør olien anvendelig over et bredt brugsområde
- Forstærkede friktionsegenskaber sikrer mere smidigt gearskift
- Forstærket beskyttelse mod slid og aflejringer gør, at komponenterne holder længere
- Fremragende termisk og oxidativ stabilitet, som effektivt modvirker oxidering og sikrer driftseffektivitet i længere tid
- Det høje viskositetsindeks sikrer stabil viskositet over et bredt temperaturområde og dermed effektiv beskyttelse af transmissioner og sikker drift af enheder med servostyring

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Dex III Multivehicle
Tæthed ved 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.859
Farve	ASTM D1500	-	Rød
Viskositet, kinematisk ved 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.2
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-46
Viskositet, Brookfield ved -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Viskositet, kinematisk ved 40°C	ASTM D445	mm²/s	35
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	175
Flammepunkt ,COC	ASTM D92	°C	216

Specifikationer

Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Dex III Multivehicle
11 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk