

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Gearolie til automatiske gearkasser

Beskrivelse

Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle, formuleret med Smooth Drive Technology™, er en fuldsyntetisk teknologi-formulering, designet til moderne automatgear. Dens fremragende teknologi hjælper med at forlænge gearkassens levetid. Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle er godkendt og licenseret af GM og Ford til brug i køretøjer, der kræver deres seneste ATF-specifikationer, og overstiger også kravene i JASO-1A til brug i de fleste asiatiske automatgear. Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle er også sikker til brug i størstedelen af automatgear med 6, 7, 8 og 9 hastigheder i europæiske biler, hvilket betyder det er sikker til brug i næsten alle personbilers automatgear. Dette giver bedre beskyttelse og en mere jævn kørsel i længere tid.

Fordele

- Godkendt af OEM-producenter og med licens fra Ford (MERCON® LV) og GM (DEXRON®-VI)
- Lav viskositet for maksimal brændstoffektivitet i moderne automatgearkasser
- Forbedret friktionsbestandighed for smidig gearing
- Overlegen beskyttelse ved høje temperaturer medvirker til effektiv modstand mod oxidering
- Anbefales i de fleste automatiske gearkasser

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.0
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	30
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	161
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-54
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	218

Specifikationer

Suitable for use where the following is called for:

Aisin Warner AW-1, AW-2

AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6

ATF M1375.4, D3M, MA-1, SP

Bently Oil No. PY112995PA,

BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E , LA 2634, LT 71141,

Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Elfmatic J6

Ford MERCON® ULV ATF MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A

GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH

Honda ATF Type 3.1 : 08263-999--01HE (EU)

Honda/Acura DW 1/Z 1

Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR, Oil No. 040000C905G

Isuzu, Red 1

Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432

JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13)

JWS 3314,3317, 3309, 3324

Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050

MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

Maserati Oil No. 231603

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Nissan Matic D, J, S

Petronas Tutela Transmission AS8

Subaru F6, Red 1

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Toyota T III, T IV, WS

Volvo 1161540

VW / Audi G 052 990, TL52990

VW / Audi G 055 540, TL 55540

VW / Audi G 060 162, TL 60162

ZF Lifeguardfluid 6,

ZF Lifeguardfluid 8

and the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102)

Also Suitable for use in Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz, and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, and VW whose specification or part number is not specifically mentioned above.

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

28 Apr 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk