



Transmax ATF DX III Multivehicle

Automatisk transmissionsvæske

Beskrivelse

Transmax ATF DX III Multivehicle er udviklet til GM automatiske transmissioner produceret før 2005 og til Ford automatiske transmissioner fra perioden 1983-1996, hvor der kræves DEXRON® (II eller III) eller MERCON®. Olien er godkendt til brug i Allison transmissioner til tunge køretøjer efter TES 389. Den er også godkendt til brug i automatiske transmissioner i en lang række europæiske tunge køretøjer.

NB: Den kan anvendes i visse enheder med servostyring.

Fordele

- De mange producentgodkendelser gør olien anvendelig over et bredt brugsområde
- Forstærkede friktionsegenskaber sikrer mere smidigt gearskift
- Fremragende termisk og oxidativ stabilitet, som effektivt modvirker oxidering og sikrer driftseffektivitet i længere tid
- Det høje viskositetsindeks sikrer stabil viskositet over et bredt temperaturområde og dermed effektiv beskyttelse af transmissioner og sikker drift af enheder med servostyring

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax ATF DX III Multivehicle
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	35
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	175
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-45
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	216

Specifikationer

Allison TES 389,
MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,
MB-Approval 236.9,
Voith H55.6335.xx,
Volvo Transmission Oil 97341:071,
ZF TE-ML 04D, 14A
Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax ATF DX III Multivehicle

24 Jul 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk