

## Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Manuel transmissionsvæske

### Anvendelsesområde

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, formuleret med Smooth Drive Technology™, er en fuld syntetisk transmissionsolie, der anbefales til de fleste personbilers manuelle transmissioner. Den overlegne teknologi giver længere transmissionsliv.

Den er med succes blevet anvendt til at løse problemer med gearskift i lave temperaturer og til fabriksfyld på en række manuelle transmissioner.

### Fordele

- Fremragende synkroniseringsegenskaber giver forlænget levetid for synkroniseringen og et mere smidigt gearskift
- Suveræne flydeegenskaber i kold tilstand giver mere smidigt gearskift ved lave temperaturer
- Høj viskositetsstabilitet giver en konstant viskositet i hele oliens levetid og reducerer støj
- Fremragende termisk og oxidativ stabilitet giver renere gearkasser og længere levetid for olien
- Den lavere temperatur under brugen forlænger smøremidlets levetid og styrker brændstoffektiviteten

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Tæthed ved 15°C, relativ	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.873
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.09
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Viskositetsindeks	ISO 2909	Ingen	226
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	20000
Flydepunkt	ISO 3016	°C	-54
Flammepunkt, COC	ISO 2592	°C	190

## Specifikationer

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængningen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

25 Aug 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk