

Transmax Manual V 75W-80

Brændstoføkonomisk gearolie til manuelle gearkasser – Transaksler

Beskrivelse

Castrol Transmax Manual V 75W-80, formuleret med *Smooth Drive Technology*TM er en fuld syntetisk transmissionsolie med brændstoffektivitetsfordele. Den overlegne teknologi giver længere levetid for transmissionen. Den er velegnet til transaksler, manuelle gearkasser, overføringsbokse og slutdrev, hvor der er angivet et API GL-4 smøremiddel. Anbefalet af Castrol til alle 5- og 6-trins manuelle transmissioner af Volkswagen, Audi, Seat og Skoda og bruges i manuelle transmissioner af en række fabrikater som fabriksfyld.

Fordele

- Lav viskositet kombineret med fremragende antislid-/EP-beskyttelse sikrer mulige brændstoføkonomiske fordele i mere krævende transakselsystemer.
- Utrolig gode flydeegenskaber ved lave temperaturer giver en forbedret beskyttelse ved start og forbedrer kvaliteten af gearskiftet.
- Enestående friktionsegenskaber forlænger synkroniseringens levetid og forbedrer kvaliteten af gearskiftet.
- Den høje forskydningsstabilitet bevarer ydelsen i hele smøremidlets levetid.
- Suveræn stabilitet ved høje temperaturer bevarer gearkassens renhed og forlænger derved levetiden for gearkasse og smøremiddel.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Manual V 75W-80
Densitet ved 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	40
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	Ingen	151
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Flydepunkt	ISO 3016	°C	- 60
Flamme Punkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Specifikationer

API GL-4+
Audi TL 52532

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Manual V 75W-80

03 Aug 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk